

PRESTANDADECLARATION

Invändig och utvändig klädsel



Byggprodukt

Invändig och utvändig klädsel som uppfyller kraven enligt EN 14915:2006 samt EG direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet-CPD). För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig klädsel för väggar eller innertak

Tillverkare

Företag: Varberg Timber AB
Adress: Box 1113
43215 Varberg
Sverige
Telefon: 0340-690020
E-post: info@varbergtimber.se
Hemsida: www.varbergtimber.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+.

Certifiering

Ingen certifiering krävs för dessa produkter

Angivna prestanda

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Minimitjocklek	6 mm
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (enligt SS-EN 14915, Tabell 1; densitet 390 kg/m ³ , minsta totaltjocklek 9 mm, minsta tjocklek 6 mm)
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	60 (se EN 14915, avsnitt 5,4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se EN 14915, avsnitt 5,5)
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5,6)
Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt Invändig och utvändig klädsel överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Varberg den 2021-05-02
Varberg Timber AB


.....
Mattias Johansson VD