

PRESTANDEDEKLARATION

Målad utvändig klädsel

Grundmålad eller grund + mellanstruken



Byggprodukt

Invändig och utvändig klädsel som uppfyller kraven enligt EN 14915:2013 samt EG direktiv 89/106/EEG (Byggproduktdirektivet-CPD). För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument. Paketnummer säkrar spårbarhet genom produktion o leverans.

Byggproduktens avsedda användning

Utvändig klädsel

Tillverkare

Företag: Varberg Timber AB
Adress: Box 1113, 43215 Varberg, Sverige
Telefon: 0340-690020
E-post: info@varbergtimber.se
Hemsida: www.varbergtimber.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3, Ingen certifiering krävs för dessa produkter

Angivna prestanda

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Dimension	Se paketspec (min 8 mm, minsta totaltjocklek 12 mm)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt EN 13501), (Klasificering och testning enligt SBI metoden EN 13823:2020, enligt Sherwin Williams AD1430, EG1544, EG1546.)
Densitet	450 kg/m ³
Färg	Sherwin Williams system AD1430, EG1433, EG1546
Formaldehydklass	E1
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Vattenånggenomsläpplighet	NPD
Ljudabsorptionskoefficient	NPD
Värmeledningstal	0,11 (se EN 14915, avsnitt 5,6)
Naturlig beständighet	3 (enligt SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår byggprodukt Invändig och utvändig klädsel överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Varberg den 2023-12-04
Varberg Timber AB

Mattias Johansson VD