



SNABBARE PRODUKTION OCH BYGGNATION

Med industriellt målad fasadpanel från Varberg Timber & Tikkurila



MILJÖANPASSADE &
HÅLLBARA PRODUKTER



Tikkurila är ett ledande färgföretag i Sverige, och en del av den internationella koncernen Tikkurila Group. Vår varumärkesportfölj innehåller marknadsledande varumärken som Alcro och Beckers för professionella och konsumenter. Våra industrikunder erbjuder vi lösningar med hög funktion och kvalitet under industrivarumärket Tikkurila.



Svanenmärkt
målningssystem
Se produktdatablad

Längsta
möjliga
underhålls-
intervall

Tids-
besparande

SYSTEMMÅLNING

Systemmålning innebär att man behandlar träet i flera steg för att få maximal funktion och hållbarhet. Tikkurila och Alcros produkter har utvecklats för att tillsammans ge bästa skydd och längsta möjliga underhållsintervall.

FÖRBEHANDLING

Stryk med grundolja på ändträ.

GRUNDMÅLNING

Grundmålningen har till uppgift att skydda träet från yttre påverkan såsom UV-strålning, väder och vind. Det ska även ge god vidhäftning mellan underlaget och täckfärgen samt att minska fuktupptagningen. **OBS** i detta skede är det viktigt att få korrekt mängd färg på samtliga ytor för att säkerställa träets hållbarhet och skydd.

TÄCKFÄRG

Oftast krävs två strykningar för att färdigställa. Det är viktigt att följa färgtillverkarens dokumenterade anvisningar och aldrig blanda målningssystem. Ni kan då vara trygga med att ni får bästa möjliga skydd på ytan och hållbarhet som består.

FÖRDELAR MED INDUSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL:

ETT Du sparar tid. Panelen är redan industrigrundad (oljad och grundmålad) när du sätter upp den vilket gör att du slipper ett tidsödande moment.

TVÅ Du slipper stressa. Obehandlad panel bör målas så fort som möjligt då UV-strålning, väder och vind fort bryter ned träcellerna och ytan då blir en bra grogrund för alger och mögelsporer. Med grundad panel har du hela 1 år på dig att måla färdigt. Med grund- och mellanstruken panel går det att vänta med färdigmålning upp till 5 år efter att fasaden uppförts.

TRE Industrigrundad panel lever längre eftersom den målas maskinellt och under kontrollerade former vilket gör att rätt mängd färg tränger in på djupet och att inget område lämnas omålat. Sist med inte minst: industrigrundad panel ger dig ett perfekt fäste för täckfärgen vilket gör jobbet lättare för dig.

MÅLNINGSSYSTEM 1

Industrigrundfärger:

- Pinja Protect S/G

Täckfärg:

2 strykningar med
Alcros produkter



MÅLNINGSSYSTEM 2

Industrigrundfärger:

- Ultra Pro-serien
- Pinja Protect GM

Täckfärg:

Enbart 1 strykning med
Alcros produkter



LASYR

Industrigrundfärger:

- Pinja Color Plus
- Pinja Wood Stain

Täckfärg:

Enbart 1 strykning med
Alcros Virke



TIKKURILA ERBJUDER YRKESMÅLARE, BYGG- OCH RENOVERINGSPROFFS:

- Ett omfattande sortiment av färg för murverk, träfasader och betonggolv
- Dekorativa och funktionella färger
- Personlig rådgivning via telefon, kundchatt och på plats
- Experttjänster & teknisk support
- Utbildning, färg och färgbrytningstjänster samt kontakter till professionella företag och hantverkare

YTOR SOM GÖR SKILLNAD

**NÄR DU VÄLJER TIKKURILAS MÅLNINGSSYSTEM
KAN DU KÄNNA DIG TRYGG GENOM HELA PROCESSEN!**

TIKKURILA SVERIGE AB
TEXTILGATAN 31 | 120 86 STOCKHOLM |
TEL: 08- 775 60 00 | FAX: 08-775 63 85
WWW.TIKKURILA.SE | info.se@tikkurila.com



**Industrial
Paint Service**